



Plattenkühler



Maximale Kühlleistung mit dem Mueller Plattenkühler

EIGENSCHAFTEN:

Ganz aus Rostfrei Stahl

- Extra hygienisch.
- Solider Rahmen und Aufhängbügel.
- Geeignet bis 8 bar.

“Nitril Sonder Snap” Clip-on-Packung

- Leicht zu ersetzen, ohne leimen.
- Hygienischer als geleimte Ausführungen.
- Seit Jahren bereits die Norm in der Molkerei-industrie.

Spezial-Plattenmuster mit hoch-Turbulenz-Wirkung

- Platten-Entwurf (Nirostahl AISI 316) gemäss USA 3A Sanitary Norm.
- Höhe Kühlkapazität durch zweckmässigen Wärmeaustausch.
- Platten werden noch besser gereinigt.
- Grundwassergeeignet.

Der Mueller Plattenkühler ist genehmigt für den Einsatz jedes Wasser mit Bezeichnung “geeignet als Trinkwasser für Vieh” (kein Tagewasser).



DER MUELLER PLATTENKÜHLER BIETET IHNEN DIE MÖGLICHKEIT UM DIE MILCH SCHON ABZUKÜHLEN VOR DAS DIE MILCH IN DEN MILCHKÜHLTANK FLIESST. HIERMIT BESPAREN SIE AUF DIE KÜHLKOSTEN VON DEM MILCHKÜHLTANK!

Type	Anzahl Platten	Anschlüsse		Pumpen Kapazität (Ltr/St)*	Höhe (mm)	Abmessungen		
		Wasser	Milch			Breite** (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (KG)
M8A-14	14	1	32	1500-3100	740	180	171	33
M8A-22	22	1	32/40	2800-5000	740	180	194	36
M8A-30	30	1	32/40	4000-7000	740	180	216	40
M8A-40	40	1	40	5500-9500	740	180	244	44

* Unter Betriebsumstände

** Abstand bis Wand = 100mm

Mueller
T: +31 592 361 600
E: info@paulmueller.com
W: nl.paulmueller.com